

Návod k lepení (aplikaci) tapety na stěnu

Budete potřebovat:

- lepidlo na tapety,
- ostrý nůž, ideálně odlamovací nožík,
- malířskou lepicí pásku (maskovací pásku),
- vodováhu,
- laserový zaměřovač (stavební laser),
- tužku,
- pravítko,
- váleček,
- stěrka nebo přitlačný váleček.

Než začnete:

Před samotnou aplikací tapety na zeď zkontrolujte úplnost objednávky a seznámete se s produktem. Před nalepením zkontrolujte kompatibilitu panelů a výtisku.

Příprava stěny:

Ujistěte se, že povrch je hladký, dobře napenetrovaný, čistý a suchý. Odstraňte veškeré nerovnosti, zbytky starých tapet nebo lepidla, případně poškození opravte a stěnu napenetrujte. Před zahájením aplikace odstraňte zásuvky, vypínače, radiátory a jiné prvky vyčnívající ze zdi.

Tip – čerstvě natřené stěny: V případě čerstvě natřených stěn počkejte od vymalování cca 3 týdny.

Tip – stěna natřená omyvatelnou barvou: Omyvatelné barvy zdrsňte brusným papírem.

Tip – znečištěná stěna: K čištění špinavých povrchů můžete použít malířské mýdlo.

Návod k lepení (aplikaci) tapety na stěnu

Samotné lepení tapety:

Před nalepením změřte povrch, označte jej pomocí olovnice a maskovací (malířskou) pásky, tužkou za pomoci vodováhy nebo laserovým zaměřovačem (stavebním laserem). Lepidlo nanášejte postupně pouze na stěnu (nenanášejte lepidlo na tapetu).

Doporučujeme použít váleček, ale použít můžete i štětec. Na okrajích a hůře dostupných místech se vyplatí použít menší, přesnější štětec. Jemně, ale pevně přitlačte na tapetu přitlačným válečkem nebo stěrkou. Okraj tapety, na který budete lepit další panel (pás), nechte bez přitlačení a případné nerovnosti či vzduchové bubliny vytlačte za okraj tapety. Vzorem zarovnejte druhý panel (pás) tapety přes přesah, dle výše uvedených pokynů. Netlačte silně na okraje tapety.

Řezání doporučujeme metodou dvojitého řezu: pomocí pravítka a nože provedte řez podél přesahu, zhruba uprostřed přesahu. Tento krok je důležité provést, dokud je lepidlo vlhké a okraje tapety nejsou slepené. Vrchní panel (pás) jemně nakloníte a vytáhnete odříznutou část druhého panelu.

Jemně zatlačte spoj panelů, případné stopy po lepidle můžete odstranit hadříkem. Dávejte velký pozor, abyste nepoškodily tisk. Horní a spodní okraje tapety ořízněte ostrým nožem.

Upozornění:

V každé fázi lepení zacházejte s tapetou velice opatrně. Tapeta mokrá od lepidla je více náchylná k poškození, při neopatrném zacházení se může poškodit.